

## BARANDAS DE VIDRIO TEMPLADO

Las barandas de vidrios templado son fabricadas en distintos espesores, normalmente se utiliza 10mm y 12mm. Sus cantos llevan un pulido rectilíneo, dando seguridad al tacto a quienes se apoyen en ésta.

Pueden ser fabricadas en vidrio templado y vidrio laminado templado

Principales características:

Cristal templado con mayor resistencia a golpes y cargas

Ganancia de luz natural y artificial

Diseño personalizado según requerimiento

Estas van sujetas de 3 tipos

### Fijación con pernos de anclaje



Van sujetas con pernos de anclajes sujetos la loza o estructura donde vaya sujeta la baranda de vidrio, el vidrio va sujeto con un perno de acero inoxidable.

## Fijación con banquina



Es la fijación de un perfil metálico tipo U, empotrado directamente en la loza de hormigón.

La instalación es sencilla, la baranda se inserta en la banquina descansando sobre los tacos niveladores y fijadas con un sello químico especial.



TEMPLAGLASS S.A.  
CRISTALES TEMPLADOS  
CURVOS Y PLANOS

## Fijación con balaustro



Este tipo de instalación consiste en fijar las Barandas de vidrio templado a los balaustros (pilares de acero inoxidable o fierro carbono con baño de electro pintura), estos pilares van sujetos firmemente con pernos de anclaje a la loza.

Los balaustros serán según diseño solicitado por cliente.